

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe
para o ajudar a
criar **VALOR**

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO
00347

FAMILIA
tratamento de águas

ELIMINA E EVITA: O crescimento de algas, fungos ou bolores.

COMPLETA: O tratamento com cloro utilizado na piscina, uma vez que este já não tem capacidade para matar todas as estirpes existentes nas águas.

NÃO PROVOCA: Irritação na pele e olhos.

NÃO ALTERA: O valor de pH da água.

ELIMINA: O piso escorregadio das piscinas.

VALIDADE: 1 ano

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 26-06-2018



CIMAL LF

Algicida – Fungicida – Algiestático para Tratamento de Águas em Piscinas sem formação de Espuma.

PROPRIEDADES:

Líquido transparente, incolor, quase inodoro, constituído por compostos catiónicos poliméricos (quaternários de amónio).

24 horas e remover as algas mortas.

ATENÇÃO:

Embora o **CIMAL LF** seja compatível com os compostos de cloro utilizados na água não se devem misturar no mesmo recipiente.

USO RECOMENDADO:

Algicida, fungicida e bactericida, para tratamentos de águas em piscinas para eliminação de **algas, fungos** e alguns **microrganismos resistentes ao cloro**.

PRECAUÇÕES:

Usar luvas e em caso de salpicos com produto puro, lavar com água. Nunca misturar com outros produtos. Em caso de ingestão beber água em abundância e contactar um médico.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- 1) Quando se inicia o tratamento em água limpa, utiliza-se uma quantidade de **2,5 a 10L de CIMAL LF** por cada **100 m³** de água.
- 2) Tratamento de Manutenção: adiciona-se semanalmente **0,5 a 2L** por cada **100 m³** de água a tratar.
- 3) Tratamento de choque: quando surgem algas verdes ou escuras na água, ou nas paredes da piscina, adicionar **4 a 6 L** por cada **100 m³** de água a tratar, deixar atuar durante

ARMAZENAGEM:

Não requer cuidados especiais. Manter os recipientes fechados.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

EMBALAGEM:

20 Kg / 20 Lt (Códigp de produto 00349)

CIMAI

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, SA
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-196 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com