

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe  
para o ajudar a  
criar **VALOR**

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

**CODIGO DE PRODUTO**  
300101806/5

### FAMILIA tratamento de águas

O CIM 700 é um produto para **CONTROLO DE FORMAÇÕES CALCÁRIAS** e manchas na piscina originadas por excesso de ferro ou cobre.

O CIM 700 elimina a formação de incrustações calcárias nos circuitos de circulação de água, nos filtros e permutadores de calor.

O CIM 700 **EVITA APARECIMENTO DE MANCHAS** de compostos ferrosos devido ao ferro existente na água. Também evita as derivadas dos compostos de cobre que muitas vezes se adiciona à água como algicida, que ao reagirem que o cloro dão também origem a manchas acastanhadas nas paredes da piscina.

CIM 700 é **ISENTO DE ESPUMA**, é compatível com todos os produtos normalmente usados na água da piscina, principalmente os da gama CIMAI, ajudando a manter o seu brilho e transparência após limpeza de canos e todos os circuitos do sistema.

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 30-11-2015



# CIM 700

*Inibidor de incrustações para piscinas*

### PROPRIEDADES:

Líquido incolor transparente, constituído por uma mistura de ácidos orgânicos.

### USO RECOMENDADO:

Complemento para controlo de formação de calcário e manchas nas paredes e circuitos da piscina.

### MODO DE UTILIZAÇÃO:

Prevenção contra algas:

#### **Tratamento inicial**

Ao iniciar o funcionamento da piscina, acrescentar 2 l de CIM 700 por cada 100 m<sup>3</sup> de água.

#### **Tratamento de manutenção**

Adicionar uma vez por semana 1 a 2 l por cada 100 m<sup>3</sup> de água, sendo no entanto estes valores variáveis com a dureza e com o conteúdo de sais na água.

**Nota:** Em todos os casos em que a água contenha ferro ou cobre deve adicionar-se o CIM 700 antes da desinfecção com cloro.

Diluir a quantidade necessária de CIM 700 num balde e espalhar

uniformemente pela piscina com o processo de filtração a funcionar.

### PRECAUÇÕES:

Usar luvas e lavar com água qualquer salpico de produto puro.

### ARMAZENAGEM:

Não utilizar recipientes metálicos e manter sempre os recipientes bem fechados.

### CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

### EMBALAGEM:

6,5 Kg;

**CIMAI**  
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-196 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
[www.grupo-cimai.com](http://www.grupo-cimai.com)