

We **KNOW HOW**

A CIMAI é um  
**PARCEIRO**  
para os seus  
clientes

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

**CÓDIGO DE PRODUTO**  
**00641**

**FAMÍLIA**  
anti corrosivos

**REAGE COM OS ÓXIDOS DE FERRO** - Transformando-os num revestimento protector da corrosão.

**FOSFATIZA E PASSIVA** - As superfícies metálicas, resistindo aos agentes corrosivos até ao tratamento definitivo.

**DUPLA ACÇÃO** - Numa única operação, desoxida e passiva, transforma a ferrugem (óxido de ferro), num fino revestimento protector da superfície servindo de base a todos os tipos de pintura.

**NÃO INFLAMÁVEL** - Aquoso solúvel em água em todas as proporções.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 17-07-2020



# CONVERCIM

*Desoxidante e Conversor de Ferrugem*

### PROPRIEDADES:

Líquido acastanhado de baixa viscosidade, constituído por ácidos inorgânicos e orgânicos, inibidores de corrosão e complexantes.

### USO RECOMENDADO:

Renovação de superfícies com ferrugem, na preparação das superfícies antes da pintura, na protecção de materiais ferrosos após decapagem e em armazenamento, nas Indústrias, Metalomecânica, Construção Civil, Naval, etc..

### MODO DE APLICAÇÃO:

Em superfícies muito engorduradas, efectuar previamente uma limpeza com produto adequado, quando a quantidade de ferrugem é muita remove-se com FERCIM, passa-se com água, deixa-se secar e aplica-se CONVERCIM, puro ou diluído (depende da quantidade de ferrugem existente), pulverização ou imersão, tendo o cuidado de fazer penetrar bem o produto em todas as irregularidades da superfície. Em materiais

fortemente oxidados, esperar 30 min., escovar, e efectuar nova aplicação. Deixar secar durante 4 a 8 horas, dependendo das condições atmosféricas, para que a superfície esteja completamente seca, escovar e retirar os resíduos. Aplicar pintura ou outro revestimento.

### PRECAUÇÕES:

Recomenda-se o uso de luvas. Se o produto entrar em contacto com a pele, lavar com água e sabão. No caso de ingestão contactar o Centro Anti-Venenos (800 250 250).

### ARMAZENAGEM:

Não requer cuidados especiais

### CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

### EMBALAGEM:

20lt /25kg (Código de produto 04763)

# CIMAI

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda  
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-192 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
[www.grupo-cimai.com](http://www.grupo-cimai.com)