

We **KNOW HOW**

A CIMAI é um  
**PARCEIRO**  
para os seus  
clientes



## FICHA TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION SHEET

**CÓDIGO DE PRODUTO**  
00774

**FAMÍLIA**  
desoxidantes

**ELEVADA ACÇÃO**  
**DESENGORDURANTE** -  
remove ferrugem,  
verdetes, oleosidades em  
ferro, cobre, alumínio e  
suas ligas.

**OPTIMA - ACÇÃO**  
**FOSFATIZANTE** em metais  
de ferro.

**NÃO É INFLAMÁVEL** - Não  
emite vapores tóxicos, pois  
trata-se de uma solução  
aquosa e materiais não  
voláteis.

**MISCÍVEL** - com a água  
em todas as proporções.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 06-03-2020

# FOSFOCIM

*Desengordurante, desoxidante e fosfatizante*

### PROPRIEDADES:

Líquido transparente, incolor com odor característico, constituído por ácidos orgânicos e inorgânicos, desengordurantes, tensoactivos, inibidores de corrosão e fosfatizantes

### USO RECOMENDADO:

Limpeza, desengorduramento, desoxidação de superfícies de alumínio, ferro e suas ligas na indústria metalúrgica, construção civil e automóvel.

### MODO DE APLICAÇÃO:

Aplicar manualmente com escova, pincel ou pelo método de imersão, com pequena agitação. Para determinadas tarefas, materiais pouco oxidados, retirar oleosidades, pode diluir-se FOSFOCIM até 5 partes de água. Para desoxidação de peças, com excesso de óleo ou massas lubrificantes, desengordurar previamente com CIM 50 SU. Aplicar FOSFOCIM na diluição conveniente e deixar actuar até dissolução dos óxidos a remover. Antes de aplicar outro revestimento

protector, LACACIM ou tinta, lavar com água e secar. Quando utilizado por imersão, o banho não deve ser aquecido, o recipiente deve manter-se tapado e o tempo de utilização não deverá exceder uma semana, de contrário alterar-se-á a composição do produto.

### PRECAUÇÕES:

Evitar o contacto com a pele. Usar luvas no seu manuseamento. Usar recipientes de plástico.

### ARMAZENAGEM:

Embalagens bem fechadas e em locais frescos

### CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

### EMBALAGEM:

24 Kg/20lt (Código de produto 00775)

**CIMAI**

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda  
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-192 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
[www.grupo-cimai.com](http://www.grupo-cimai.com)