

We **KNOW HOW**

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes



FICHA TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00776

FAMÍLIA
desoxidantes

REMOVE: Óxidos, sais e todas as sujidades de superfícies de inox, ligas de cobre, alumínio, etc.

COM COMPONENTES ÁCIDOS: De natureza orgânica, não corrosiva, dos materiais a limpar, sem emissão de fumos ou cheiros.

OS TENSIOACTIVOS: São de espuma controlada e biodegradável.

COM AGENTES SEQUESTRANTES: Aumentando a eficácia do produto, mesmo em águas duras.

NÃO POSSUI SOLVENTES TÓXICOS

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 06-03-2020

INOXAL SU

Lavagem e desoxidação de superfícies de inox

PROPRIEDADES:

Líquido transparente, amarelado e inodoro, constituído por uma mistura de ácidos orgânicos, agentes sequestrantes, tensoactivos especiais de espuma controlada e solventes especiais

USO RECOMENDADO:

Remoção de óxidos e calcários em radiadores ou outros equipamentos, cujos materiais incluam metais mais frágeis como cobre, alumínio e suas ligas. Desoxidação de pontos de corrosão nas pinturas dos veículos novos. Não deve ser utilizado sobre as carroçarias quando estas se encontrem a temperaturas superiores a 25 °C.

MODO DE APLICAÇÃO:

Pode ser usado puro ou diluído de 5 a 10 partes de água consoante os resíduos a remover. Pode usar-se em

circulação, por imersão, ou simplesmente, tratando-se de peças pintadas, esfregando. Deve utilizar-se apenas à temperatura ambiente.

PRECAUÇÕES:

Usar luvas no seu manuseamento, no caso de contacto com a pele ou olhos, lavar com água em abundância.

ARMAZENAGEM:

Em locais ventilados, nunca junto a compostos de natureza amoniacal ou clorados.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

6kg /5 lt (Código de produto 00778), 21kg /20lt (Código de produto 00779) e 223 kg/200lt (Código de produto 00780)

CIMAI

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com