

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe
para o ajudar a
criar **VALOR**

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO
40140090001

FAMILIA biotecnologia

O WT LIQUIDO é uma mistura líquida composta por **BACTÉRIAS DE ORIGEM NATURAL**, cientificamente selecionadas (mas não manipuladas geneticamente) **PARA ACELERAR A DECOMPOSIÇÃO E A DIGESTÃO DE BIOMASSA** em lagoas e tanques de retenção.

O WT LIQUIDO é uma **MISTURA DE SEIS CULTURAS** microbianas anaeróbias facultativas que são eficazes numa ampla gama de substratos e condições ambientais.

As bactérias presentes no WT LIQUIDO são estritamente saprófitas, digerindo apenas a materiais não vivos.

A utilização de WT LIQUIDO, em conjunto com arejamento e agitação mecânica, leva à libertação de unidades formadoras de colónias ativas que promoverão a biorremediação, reduzindo CBO, CQO e os maus odores que resultam da atividade microbiana anaeróbia.

O WT LIQUIDO **REDUZ SUBSTANCIALMENTE A NECESSIDADE DE DRAGAGEM MECÂNICA E TRATAMENTO DOS SISTEMAS COM PRODUTOS QUÍMICOS TÓXICOS.**

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 01-12-2015



WT LIQUIDO

Mistura líquida composta por bactérias de origem natural, cientificamente selecionadas

PROPRIEDADES:

Líquido incolor, inodoro, pH 7,5 e com água como coadjuvante. Tem validade de 2 anos. Contagem de culturas 900 Milhões UFC/g.

PRECAUÇÕES:

No caso de ingestão contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (808 250 143) ou um médico.

USO RECOMENDADO:

Efluentes domésticos, lagoas e tanques de retenção e estações de tratamento.

ARMAZENAGEM:

Mantenha o produto na sua embalagem original, sempre fechada. Armazenar em local fresco e seco. Em caso de derrame accidental, lavar a área com água.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Dosagem de Aclimação:
• 5 l de WT LIQUIDO para cada 100 m³ de efluente.
Dosagem de Manutenção:
• 2,5 l de WT LIQUIDO para cada 100 m³ de efluente.
• Caso o CBO ultrapasse os limites legais, recomenda-se aplicar nova Dosagem de Aclimação.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

EMBALAGEM:

1 embalagem de 1 litro

CIMAI
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-196 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com