

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe
para o ajudar a
criar **VALOR**

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO
20010050020

FAMILIA
tratamento de águas

ELIMINA E EVITA: O
crescimento de algas,
fungos ou bolores.

COMPLETA - O tratamento
com cloro utilizado na
piscina, uma vez que este
já não tem capacidade
para matar todas as
estirpes existentes nas
águas.

NÃO PROVOCA: Irritação
na pele e olhos. Não é
tóxico.

NÃO ALTERA: O valor de
pH da água.

ELIMINA: O piso
escorregadio das piscinas.

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 25-08-2015



CIMAL

Algicida - Fungicida - Bactericida para Tratamento de Águas em Piscinas

PROPRIEDADES:

Líquido transparente, incolor quase inodoro, constituído por compostos catiónicos poliméricos (quaternárias de amónio) e outros agentes algicida.

USO RECOMENDADO:

Algicida, fungicida e bactericida, para tratamentos de águas em piscinas para eliminação de algas, fungos e alguns micro-organismos resistentes ao cloro.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

1) Quando se inicia o tratamento em água limpa, utiliza-se uma quantidade de 0,25 a 1lt de CIMAL por cada 10m³ de água.

2) Tratamento de Manutenção: adiciona-se semanalmente 0,5 a 2lt por cada 100m³ de água a tratar.

3) Tratamento de choque: quando surgem algas verdes ou escuras na água, ou nas paredes da piscina, adicionar 4 a 6lt por cada 100m³ de água a tratar, deixar atuar durante 24 horas e remover as algas mortas.

PRECAUÇÕES:

Usar luvas e em caso de salpicos com produto puro, lavar com água. Nunca misturar com outros produtos. Em caso de ingestão beber água em abundância e contactar um médico.

ARMAZENAGEM:

Não requer cuidados especiais. Manter os recipientes fechados. Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática e o contacto com alimentos.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

EMBALAGEM:

20 Kg / 20Lt;

CIMAI
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-196 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com