

We KNOW HOW

A CIMAI é um  
**PARCEIRO**  
para os seus  
clientes

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

**CÓDIGO DE PRODUTO**  
00657

**FAMÍLIA**  
desengordurantes  
aquosos

**ACÇÃO EFICAZ SOBRE**  
NEGRO DE FUMO,  
GORDURAS, INCRUSTAÇÕES,  
DEPÓSITOS CARBONOSOS,  
CARBONATOS, SILICATOS,  
ÓXIDOS DE FERRO, ETC...

**NÃO INFLAMÁVEL** - Miscível  
com água em todas as  
proporções.

**NÃO CONTÉM** - Cianeto,  
cromatos, solventes, ou  
outras substâncias tóxicas.

**DESENGORDURANTE E**  
**EMULSIONANTE** - De gorduras  
vegetais ou minerais.

**REMOVE** - facialmente  
as sujidades, gorduras e  
machas em material  
plástico.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 06-03-2020



# CIM 60

*Desincrustante alcalino.*

### PROPRIEDADES:

Líquido transparente, incolor a levemente amarelado, quase inodoro, constituído por sais inorgânicos alcalinos, complexantes, anti-corrosivos e agente de lavagem.

### USO RECOMENDADO:

Remoção a quente ou frio de incrustações carbonosas, óleos queimados, gorduras, negro de fumo, sais, etc., em máquinas e equipamentos, e de qualquer superfície de ferro, inox ou plástico. Excelente para limpeza de grelhas e filtros de exaustores e cozinhas de restaurantes ou de hotéis. Quando utilizado concentrado ou pouco diluído, em alumínio e suas ligas, deverá ser controlado o tempo de imersão; este deve ser o mínimo necessário para total limpeza das peças.

### MODO DE APLICAÇÃO:

Usar puro ou diluído, até 10 partes de água, por meio de

escova, esfregão, pulverizado ou por imersão. Quando utilizado por imersão em banho quente (60 a 80°C) obtêm-se melhores resultados. Mergulhar as peças durante 30 a 90 min., conforme o tipo de superfície e natureza de incrustações a remover.

### PRECAUÇÕES:

Recomenda-se o uso de luvas no seu manuseamento. Caso entre em contacto com a pele, lavar com água em abundância. Utilizar sempre recipientes em plástico ou ferro. Mantenha fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro Antivenenos (800 250 250).

### ARMAZENAGEM:

Em locais frescos.

### CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

### EMBALAGEM:

24 Kg (Código de produto 00659)  
250kg (Código de produto 00660)

# CIMAI

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda  
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-192 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
www.grupo-cimai.com