

We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
00810

FAMÍLIA
decapantes

DECAPANTE - Por imersão. Os resíduos são facilmente removidos por jacto de água.

DESPRENDE - Com rapidez os filmes de pintura sem atacar as superfícies.

APLICÁVEL - A vários tipos de pintura e vernizes, tais como celulósicas, acrílicas, epoxi, oleosinas, etc..

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 25-11-2015



COATCIM

Decapante de tintas por imersão

PROPRIEDADES:

Líquido de baixa viscosidade, transparente, de cor verde, constituído por solventes orgânicos, emulsionantes, retardadores de evaporação, e inibidores de corrosão. A toxicidade da mistura de solventes é em termos de (TVL) de 200 ppm, mas devido à presença de um retardador de evaporação (água) colocado à superfície, o produto em repouso não liberta qualquer vapor tóxico.

USO RECOMENDADO:

Na remoção de tintas, vernizes, lacas, revestimentos protectores em automóveis, camiões, viaturas de transporte colectivo, e equipamentos diversos, sempre que se possa proceder à decapagem por imersão.

MODO DE APLICAÇÃO:

Deve colocar-se numa tina metálica de inox, adequada ao tamanho das peças a decapar. Deve utilizar-se o conteúdo da embalagem de uma só vez, adicionar água de modo a ter à superfície cerca de 5 a 10 cm de altura. Mergulhar as peças a decapar, deixar actuar até se

verificar o empolamento do revestimento. Retirar a peça e remover os resíduos com jacto de água pressurizada. O tempo de actuação depende da composição do revestimento, do seu envelhecimento e da espessura das camadas. Para maior duração, o banho deverá manter-se com uma camada superior de água. Nunca aquecer ou misturar outros produtos.

PRECAUÇÕES:

Utilizar o produto em ambientes arejados. Evitar o seu contacto com a pele, se tal acontecer, lavar com água em abundância. No caso de ingestão contactar o Centro de Informação Antivenenos (800 250 250)

ARMAZENAGEM:

Em locais frescos. Manter os recipientes bem fechados.

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

EMBALAGEM:

24 Kg/20lt (Código de produto 04926)

CIMAI

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com