

We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes



FICHA TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
05639

FAMÍLIA
desincrustantes

REMOVE - Facilmente incrustações de carbonatos, silicatos, sulfatos, óxidos de ferro etc.

MISCIVEL - Com água em todas as proporções.

NÃO ATACA - Plásticos.

CONTEM INIBIDORES DE CORROSÃO - Para que a operação de desincrustação ácida não ataque as superfícies metálicas.

FÁCIL REMOÇÃO - Por enxaguamento.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

DESCALCIM 2.0

Desincrustante químico

PROPRIEDADES:

Líquido transparente de cor avermelhada, baixa viscosidade, constituído por ácido fosfórico, tensoactivos, molhantes, agentes sequestrantes e dispersantes.

USO RECOMENDADO:

O DESCALCIM 2.0 desincrustante de baixa espuma à base de ácido fosfórico e isento de ácido clorídrico.

Está indicado para utilização em todas as superfícies resistentes aos ácidos, em equipamento sanitário, em pavimentos e em paredes, seja para uma manutenção quotidiana rápida com efeito anticalcário preventivo, seja para as limpezas mais profundas.

Tem com uma acção desincrustante que remove as incrustações mais resistentes de calcário e a ferrugem, deixando as superfícies limpas e brilhantes.

MODO DE APLICAÇÃO:

Diluir DESCALCIM 2.0 de 1:4 partes de

água, aplicar com escova, pulverização ou imersão, deixar actuar de 5 a 10 min., esfregar e lavar bem com bastante água.

PRECAUÇÕES:

Não utilizar no alumínio anodizado. Usar em recipientes de plástico para fazer as diluições. Não adicionar ao DESCALCIM qualquer outro produto químico. Usar luvas e óculos. No caso de ingestão contactar o Centro de Informação Antivenenos (800 250 250)

ARMAZENAGEM:

Manter em locais ventilados. Manter os recipientes bem fechados

CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

20 Lt/21 Kg (Código de produto 05647)

revisão 22-06-2023



CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com