

We **KNOW HOW**

A CIMAI é um  
**PARCEIRO**  
para os seus  
clientes



## FICHA TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION SHEET

**CÓDIGO DE PRODUTO**  
00626

**FAMÍLIA**  
anti corrosivos

**RPROTEGE** : Qualquer tipo de superfície metálica exposta aos agentes oxidantes.

**DEIXA PELÍCULA PROTECTORA** : Que impede a oxidação pelo oxigénio do ar e humidade.

**NÃO ALTERA** : As superfícies que protege.

**ISENTO DE SILICONES** : Permitindo retirar a protecção com solvente e tratar a superfície com o revestimento desejado.

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 06-03-2020

# LACACIM

*Revestimento Anti-corrosivo de Película Oleosa*

### PROPRIEDADES:

Líquido amarelado, baixa viscosidade, odor característico, constituído por óleos minerais e vegetais, anti-corrosivos, solventes e aditivos especiais. A sua concentração no ar em compartimentos fechados não deve exceder os 1500 mg/m<sup>3</sup>.

### USO RECOMENDADO:

Em protecção anti-corrosiva de peças, ferramentas, matrizes, moldes, instrumentos de precisão, etc., ou de qualquer superfície metálica em fabricação, transporte e armazenamento, nas indústrias metalomecânica, construção civil, naval, aeronáutica, moldes, etc.

### MODO DE APLICAÇÃO:

Por pulverização, trincha ou imersão. Deixar secar 1 a 2 horas, dependendo das condições atmosféricas. Antes da aplicação de LACACIM, remover todas as gorduras, oxidações ou

incrustações das superfícies a proteger. Verificar se o produto cobre a superfície completamente. Período de protecção - armazenagem:

- internas: 4 a 6 meses.
- externas: 2 a 4 meses.

### PRECAUÇÕES:

Manusear longe de chamas vivas, e em locais arejados.

### ARMAZENAGEM:

Longe de chamas vivas. Embalagens bem fechadas.

### CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

### EMBALAGEM:

17 kg (Código de produto 01720)

# CIMAI

CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda  
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-192 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
[www.grupo-cimai.com](http://www.grupo-cimai.com)